ТРАКИЯ

седмиченъ вестникъ за обществени и стопанско-икономически новини.

:: УРЕЖДА РЕДАКЦИОНЕНЪ КОМИТЕТЪ. ::

Всичко се изпраща до печатницата „Светлина"—Маранговъ—Ямболъ.

АБОНАМЕНТЪ: за година 70 лв. за 6 месеца 35 лв., за 3 — 20 лева.

Отдѣленъ брой 1·50 лева.

ПЛАЩА СЕ: за известия вѣнчални, годежни и именни дни по 50 л., за съобщения— 100 лева.

Официалния обявления по 2·50 лв. на □ с. м. Сждебнитѣ пристави плащатъ по 1·20 лева на дума. Търговски — по споразумѣние.

За хроникиране—5 лева на редъ.

Всичко въ предплата.

Ржкописи не се връщатъ.

ЯМБОЛСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

ОБЯВЛЕНИЕ № 8727.

Ямболското Градско Общинско Управление, въ допълнение на обявлението си № 8297, обнародвано въ брой 140 на „Държавенъ Вестникъ" отъ 22 септемврий н. г, обявява, че на 4 октомврий н. г. въ 10 часа преди обѣдъ, въ помещението на Ямболското Околийско финансово Управление, ще се произведе търгъ по доброволно съгласие, за отдаване на закупувачъ, за време отъ 1 септемврий н. г. до 31 мартъ 1927 година, събирането на общинския приходъ «КРИНИНА»—«КАНГАРИНА», опрѣдѣленъ въ размѣръ по 50 ст. на крина (двоенъ декалитръ) и по 1 левъ за всѣки 50 килограма стока.

Първоначалната цѣна на закупа е 2,000,000 лева за цѣлия наеменъ периодъ.

Залога за правоучастие въ търга е 4%.

Поемнитѣ условия желающи могатъ да видятъ всѣки присѫтствения день въ общинското управление.

гр. Ямболъ, 24 септемврий 1924 год.

ОТЪ УПРАВЛЕНИЕТО.

ЯМБОЛСКО ГРАДСКО ОБИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

ОБЯВЛЕНИЕ № 8827.

Известява се на всички стопани, на които са отчуждени всѣки отъ Главната Дирекция по Закона за Т. П. С. и които считатъ, че съобразно Закона за Трудовитѣ Земледѣлски стопанства отчуждението е неправилно, най късно до 2 октомври тази година да дадатъ чрезъ общинскитѣ съвети до Дирекция на реклamацията, която придружена съ нуждитѣ доказателства трѣбва да съдържа:

1) Точния размѣръ на земитѣ къмъ 16. VIII. 1920 година съобразно последното измѣряване, съ обозначение културния видъ и размѣръ тѣхъ на всѣко отдѣлно парче (нива, ливада, лозе, овощна градина, хмелище, черничева градина, гюлище, зеленчукова градина подъ вода и пр.

2) Сегашното семейно положение на собственика, а именно: колко срочни семейства участвать въ обработване на земята (семейство се счита всѣко отдѣлно вѣнчило), отъ колко члена се състои всѣко семейство, съ обозначение възрастта и пола на отдѣлнитѣ му членове.

При откритъ наследство да се упоменатъ, ако има въ семейството хронически болни, недѫгави, малолѣтни и следващи учебни заведения членове, когато тѣ нѣматъ достатъчно други средства за съществуване и издръжка.

3) Начинътъ на стопанисване на земитѣ като се изложи:

а) Какво е главното занятие и поминъкъ на собственика.

б) На чий разноски и рискъ става експлоатацията (използуването на земята).

в) Съ какъвъ стопански дворъ и земледѣлски инвентарь разполага стопанството.

г) Какво участие взематъ въ обработване на земята собственицитѣ и членоветѣ на неговото семейство.

д) Служи ли си стопанина съ постоянни и временни работници при обработване на земята и

е) Каква часть отъ имота се отдава подъ наемъ на колони.

4) Онѣзи собственици, които мислятъ, че имать модерни стопанства, трѣбва да подадатъ заявления до Дирекцията.

гр. Ямболъ, 26 септемврий 1924 год.

Кметъ: СТ. МИТЕВЪ

п. Секретаръ: Д. НИКОЛОВЪ.

ЯМБОЛСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

ОБЯВЛЕНИЕ № 8620.

Ямболското Градско Общинско Управление оспорбява на гражданитѣ, че до инсталирането на спеиалната пожарна инсталация, всѣки гражданинъ, забелязалъ пожарь, ще трѣбва веднага да се притича къмъ близкия полицейски участъкъ или частенъ домъ съ телефонъ, за да съобщи въ пожарната команда за избухналъ пожара, като само въ краенъ случай ще дадатъ три вистрела съ пушка или револверъ.

гр Ямболъ, 22 септемврий 1924 год.

ОТЪ ОБЩИНАТА.

ТР. ГЮЛЕВЪ
Инженеръ-Архитектъ.

МОДЕРНОТО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОСВѢТЛЕНИЕ НА ГР. ЯМБОЛЪ*).

Покойнятъ минен. инженеръ Ив. Михаиловски, преди да приступи къмъ изпълнението на редицата сондажи, които сж дали възможность да се открие и опредѣли посоката на подпочвената вода, отъ която ще се водоснабдява градъ и съдата на разните пластове почва, между конто та тече, слезъ като е направилъ необходимитѣ специални хидро геологически изследвания не само въ близката околность на града но и около с. Чарганъ, с. Търнава, Бакалжицитѣ, с. Търкмени, при гр. Сливенъ—с. Сотиря и Кушбунарь и др. край гр. Ямболъ, далъ е следното заключение, като резултатъ отъ дѣятитѣ му проучания, докато найпосле се установилъ въ̀рху използуването на подпочвенитѣ води:

„Изворитѣ води, що извиратъ около гр. Ямболъ, на растояние до 30 км. и повече сж 4—5 км., макаръ и да сж доброкачествени, тѣ сж оказали количествено малки и пръснати на много мѣста, тѣй че Ямболската община не ще може да се възползува отъ тѣхъ за модерното водоснабдяване на града.

Подземнитѣ води що се срещатъ въ разните дири геологически терения, освенъ въ дилувалнаго алувиалния и терциарния терень на Тунджанската долина, тѣй сжщо ще се укажатъ малки и непригодни за водоснабдяването на града. Остава да може да си послужи общината за модерното водоснабдяване на града съ рѣчната вода р. Тунджа или съ подземната вода отъ дилувалнаго-алувиалната тунджанска долина въ съседство на града. Рѣчната вода, по причина на общоизвестнитѣ свои недостатъци не може да бѫде препоржчена на Ямболската община. Къмъ рѣчната вода ще трѣбва да прибѣгне само ито тя сжи кранчъ случай, когато всѣки, чрезъ изкуването, че при Ямболъ нѣма достатъчна подземна здрава вода за водоснабдяването на града.

Хидро геологическитѣ условия на терена при Ямболъ се указватъ обаче такива, че допущане не може да се намери въ тунджанската долина достатъчна и доброкачествена подземна вода и за това моето мнение е, че не трѣба по нататъкъ общинята да губи време, но да приступи направо къмъ изследване количеството и качеството на подземната вода въ дилувалнаго алувиалната равнина подъ Енева могила, нѣдъ Ямболската гара. За предпочитане е мѣстото отъ равнината находяща се северно отъ шосето „Ямболъ—Сливенъ" и западно отъ желѣзопѫтната линия.

София, 28 юний 1911 г.
Мин. и ръ: (п.) *Ив. Михаиловски.*

Какво е сегашното състояние на общинскитѣ водопроводи, отъ които се водоснабдява града, е известно почти на всички граждани, интересующи се какиа вода употрѣбяватъ и на какво количество тя идва въ града.

Важното въ случая е да се изтъкне на какъвъ рискъ се излага гражданството при употрѣбяването на водата отъ тия пѫробитни и разнебитени водопроводи, напра вени отъ обикновени глинени клонове, съединени помежду си съ льокъ състоящъ се отъ варь, пѣмукъ и безиръ и защо отъ година на година опасностьта отъ епидемическитѣ заболявания се увеличава и като така, налага се, щото часъ по скоро и на всѣка цена да се пристжли къмъ реализирането на модерното водоснабдяване на града, за което сж готови тържнитѣ книжа и проекти, по настоящемъ намиращи се въ Министерството на О. С. П. и Бл., гдѣто сж изпратени за проучване и утвърждаване.

Забелязано е, че почти при всички по силни дъждове, отъ градскитѣ чешми започва да тече тъжде мѣтна вода, негодна за пиене въ продължение на 2—3 дни, а понѣкога и повече, въ зависимость отъ продължителностьта на дъждоветѣ и пазналото количество дъждовна вода.

Много отъ гражданитѣ отдаватъ това размѣтване на самитѣ изворы, въ какъвто случай злото би било все пакъ по малко, но за жалость, истинската причина е съвсемъ друга, много по голѣма и по опасна.

А тя е, че повечето сегашнитѣ водопроводя, дълги около 14—15 клм. сж направени отъ обикновени клонове, съединени помежду си съ льокъ, който вследение дългото престояване въ земята, подъ влияниего на влагата и постоянните промѣни на температурата въ почвата, се е разложилъ, като отъ него е останала само раскисната варь, а нѣкадѣ липса вече и тя, при съединяванията на клоноветѣ сж се образували празднини, даващи лесенъ достжпъ на дъждовнитѣ води, проникващи презъ почвата и отнасящи съ себе си части отъ пръсть и всевъзможни вещества, поради което къмъ частата изворна вода се прибавя мѣтната дъждовна вода, проникнала отъ горната повърхность на почвата до разнебитения водопроводъ и то по цѣлото негово протежение, вследствие на което водата се размѣща и безпорно замърсява.

При това състояние на водопровода, да се предполага, че се взематъ чешмитѣ чиста вода е недопустимо, а напротивъ, повече отъ вѣроятно е, че такава една вода може да причини разни заболѣвания, последвани отъ частични или масови случаи на смъртъ, часто пжти проявявящи се твърде бавно и незабелезано отъ гражданството. Че това е така, вижда се отъ големия процентъ на смъртностьта за града, който е 26 ⁶/₀₀₀ когато средната смъртность, при нормални условия е 20 ⁰/₀₀₀.

Споредъ направеният изчисления и данитѣ за Ямболъ, събрани отъ Инженеръ-Архитектъ Стефановъ, пославайки се отъ статистиката въ София, загубата въ пари при всѣки смъртенъ случай е 33,800 лв., което дава за града годишно 3,489,850 лв.

Да се подновя водопровода, за да се избѣгне опасностьта, която заплашва града е неизбѣжно, нито допустимо, защото водата която той докарва е съвсемъ недостатъчна за модерното водоснабдяване на града и като така не заслужава да се харчатъ грамадни суми за неговото подновяване, а трѣбва да се започне незабавно прилагането на изработения проектъ за модерното водоснабдяване и електрическо осветление на града, чийто авторъ е Инженеръ Евстати Стефановъ отъ гр. София.

Проектиранитѣ модерень водопроводъ има дава средно 50 литри вода за 1 жителъ въ денонощие, при максималното водно количество 75 литри за 1 жителъ въ денонощие. въ денѣтъ на най-голѣмото харчене на водата т. е. $1^1/_2$ пжти повече отъ средното количество. При такова едно водно количество, града Ямболъ ще бѫде по добре снабденъ и отъ многото градове съ модерно водоснабдяване въ западна Европа, безъ да стане даже въпросъ за сравнение съ водопроводитѣ на Сливенъ, Бургасъ, София и пр.

Предполагайки, че водопровода може да бѫде свършенъ на 1 януарий 1926 год., той ще стига за на населението, което ще бѫде тогавашнитѣ 1 януарий 1956 година, а то ще бѫде тогава около 34,000 жители, като се има предъ видъ, че средния пръстъ на населението въ града, за годинитѣ 1884—1920 е 1·58 ⁰/₀₀.

Максималното количество вода, което ще трѣбва да дават изворитѣ на 1 януарий 1956 год. ще бѫде 30 литра въ секунда или 2592 кубически метра въ денонощие. Кубическото съдържание на резервуара, виданъ въ скалата на Кърклареъ баиръ, надъ болницата, ще бѫде 978 кубически метра.

Водата ще се хваща отъ три кладенеца, разположени предъ новата гара, съ вътрешни диаметри 4 м, отдалечени единъ отъ другъ по на 100 м., намиращи се на една и сжща линия съ стария кладенецъ въ мелницата на П. х. Пѣевъ, въ тритѣ кладенца ще бѫдатъ турски кладенци. Отъ всѣки кладенецъ ще се помпиратъ по 15 л. въ секунда. Издигането на водата ще става съ 3 центрофугални помпи спуснати въ самитѣ кладенци. Дължината на главната тржба, отъ първия кладенецъ до резервоара, ще е 3160 метра. Разликата между котитѣ на най-високото нѣно на резервоара и най-ниското на кладенеца е (58·19) м., вследствие на което полезната енергия на електромоторитѣ ще трѣбва да е 45 К. В. или на всѣки електромоторъ 15 К. В.

Направата на така проектирания водопроводъ ще костува по днешнитѣ цѣни на нарицателнитѣ материали, работническия надници, машинарии и пр. 13,000,000 лв., отъ конто за резервуара — 726,146 л; водопроводната мрежа и провода — 10,374,497 л; водохващането— 1,477,185 л. и за непредвидени — 421,153 лв.

За поставяне въ движение електромоторитѣ, предвижда се добиването на електрическа енергия чрезъ газоженови мотори, за конто необходимитѣ дървени въглища ще се добиватъ по системата на инженеръ Бродцки.

Смѣтайки за частното осветление 20, 10 и 5 вата на погонень метръ, а за уличното по 2, 1·5 и 1 вата — презъ 2/3 отъ нощьта и по 1, 0·75 и 0·50 вата (презъ 1/3 отъ нощьта, получаватъ се 304 К. В.

За осветление и двигателна сила се проектира мрежа съ трифазенъ токъ 380/220 волта, състоящъ се отъ три трифазни провода и четвъртия — нулевъ.

*) Настоящата статия не съответствува на обема на вестника, но е помѣстена изцѣло и безъ съкращение, понеже произхожда изподъ перото на нашия градски инженеръ и понеже третира най-назрѣлитѣ за града въпроси.

ОТЪ РЕДАКЦИЯТА.